1	модели	ASUN FREROW 5.25	ASUN FREROW 5.95	ASUN FREROW 6.62	ASUN FREROW 7.31	ASUN FREROW 7.99	ASUN FREROW 9,37
2	количество рядов	7	8	9	10	11	13
3	количество лифтер	20	23	26	29	32	38
4	рабочая ширина (mm)	4800	5470	6160	6850	7530	8900
5	вся ширина (mm)	5250	5950	6620	7310	7990	9370
6	ширина загрузочного места (mm)	2490	2490	2490	2490	2490	2490
7	вся длина (mm)	2490	2490	2490	2490	2490	2490
8	вся высота (mm)	1400	1400	1400	1400	1400	1400
9	вес жадки рядковай (кг)	1650	1750	1950	2200	2550	2750
10	вес жадки без рядковай (кг)	2150	2300	2700	3000	3550	3900
11	источник питания	комбайн	комбайн	комбайн	комбайн	комбайн	комбайн
12	скорость (1/мин)	540-750	540-750	540-750	540-750	540-750	540-750
13	ширина лифтера (mm)	170	170	170	170	170	170
14	рекомендуемая рабочая скорость (km)	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10	7-10
15	допустимая рабочая температура	(-20°C) (-40°C)	(-20°C) (-40°C)	(-20°C) (-40°C)	(-20°C) (-40°C)	(-20°C) (-40°C)	(-20°C) (-40°C)
16	уровень шума (dB)	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75	65-75
17	допустимая непрерывная работа	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10	8-10
18	количество ножей	62.5	71.5	80.5	89.5	98.5	116.5
19	контроль зазора держателя ножей	гидравлический	гидравлический	гидравлический	гидравлический	гидравлическтй	гидравлический
20	количество шипов	21	24	27	30	33	39
21	скорость измельчителя (1/мин)	2300	2300	2300	2300	2300	2300
22	количество измельчителей (штук)	7	8	9	10	11	13
23	количество ножей измельчителя (штук)	14	16	18	20	22	26
24	твердость ножей (RSD-C)	Min:46,9 Max:62,4	Min:46,9 Max:62,4	Min:46,9 Max:62,4	Min:46,9 Max:62,4	Min:46,9 Max:62,4	Min:46,9 Max:62,4